

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

MULTIFUNCIONAL A CORES
PARA FORMATOS A3

O MULTIFUNCIONAL FLEXÍVEL PARA GRUPOS DE TRABALHO EXIGENTES



O produto representado na imagem inclui opcionais

Altamente fiável e de fácil utilização, o novo multifuncional KYOCERA TASKalfa 2551ci responde às necessidades de qualquer local de trabalho. Vem equipado com um grande painel táctil a cores, permitindo um acesso muito intuitivo a todas as funções do equipamento, como cópia, impressão, digitalização a cores, bem como fax opcional. Por outro lado, dispõe em opção de uma grande diversidade de acessórios, quer para manuseamento de papel, quer para finalização de trabalhos. É sem dúvida um multifuncional concebido para escritórios muito movimentados.

- > Até 25 páginas A4 por minuto a cores
- > Impressão de rede e digitalização a cores standard
- > 3,5 GB RAM + 160 GB de disco rígido para armazenamento
- > Funções de Fax opcionais: Fax de rede, dual Fax e internet Fax
- > Alimentador duplex para digitalização de duas faces numa passagem. Até 100 imagens por minuto.
- > Finalizador opcional até 1.000 folhas, com agrafador e furador
- > Solução opcional de PDF pesquisável (OCR)
- > Componentes de longa duração para maior eficiência e fiabilidade

 **KYOCERA**
Document Solutions



A TASKalfa 2551ci incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de encontro aos exigentes requisitos de escritórios atarefados. A TASKalfa 2551ci oferece uma elevada produtividade e a máxima flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.

GERAL

Tecnologia

KYOCERA Laser Colour. Plataforma de soluções HyPAS™

Velocidade de motor (páginas por minuto)

Até 25/13 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores

Resolução: 600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit (nível de 9.600 dpi x 600 dpi)

Tempo de aquecimento

Aproximadamente 30 segundos ou menos

Tempo para a primeira página: Aproximadamente 6,2 segundos ou menos a preto; 8,1 segundos ou menos a cores

GPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Memória (standard máxima): 3.5 GB RAM + 160 GB HDD

Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para servidor de impressão opcional, porta para cartão SD opcional, porta para unidade de Fax opcional

Dimensões (W x D x H):

Unidade principal: 594 x 737 x 745 mm

Peso: Aproximadamente 87,5 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão: 590 W a cores; 550 a preto

Stand-by: 130 W

Sleep mode: prioridade de recuperação 10,5 W ou menos
Prioridade de poupança de energia 1,7 W ou menos

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296):

Impressão a preto: 46,4 dB(A) LpA

Impressão a cores: 46,7 dB(A) LpA

Stand-by: 33,3 dB(A) LpA

Standards de segurança:

GS, TÜV, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação:

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-256 g/m², A5R - A3

100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-256 g/m², A6R - A3

Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 4.100 folhas A4

Duplex: Duplex como standard, suporta

A5R-A3, 60-220 g/m²

Capacidade de saída: 280 folhas (250 folhas, mais 30 na área do separador); máxima capacidade de saída com opcionais de 1.000 folhas

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemas Operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,4 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes outline (PCL), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)

Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMV3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, Armazenamento de tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A3

Cópias continuadas: 1-999

Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos:
5 Reduções/5 Ampliações

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretos, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impresos, função de carimbo e de salto de página em branco, modo poster, margin shift.

Modo de Exposição: Auto, Manual: 7 ou 13 passos

Ajustes de imagem: Texto+ foto, texto, fotografia, mapa

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-email, scan-to-FTP, network TWAIN, scan to SMB, scan-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan

Velocidade de digitalização: ((A4, 300 dpi com DP-772) 100 imagens por minuto a preto e a cores

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

Dimensão máxima do original: A3

Reconhecimento do original:

Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR

Protocolo de rede: TCP/IP

Tipo de ficheiros: PDF (High compression, encriptado, PDF/A), PDF pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS

FUNÇÕES DE FAX (opcional)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33,6 kbps

Velocidade de transmissão: Máximo 3 segundos (JBIG)

Densidade de digitalização:

Normal: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultra fina: 400 x 400 dpi

Dimensão máxima do original: A3

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: Standard 12 MB Base máximo de 128 MB)

Características: FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4
TK-8325K Toner-Kit: Toner preto para 18.000 páginas

TK-8325C, TK-8325M, TK-8325 Y Toner-Kits: Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 12.000 páginas cada

Cartridge de agrafes:
SH-10 para DF-770 (D)

OPCIONAIS

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scan para solução PDF pesquisável (embedded OCR)

Manuseamento de papel

DP-773 Processador de documentos: Processador inversor de documentos, máximo de 50 folhas, 45-160 g/m² (simplex), 50 - 120g/m² (duplex) A5R-A3

DP-770(B) Processador de documentos: Processador inversor de documentos, máximo de 100 folhas, 45-160 g/m² (simplex); 50-120 g/m² (duplex) A5R-A3

DP-772 Processador de documentos: (uma passagem, scan duplex), 175 folhas, 35 - 220g/m² (simplex), 50 - 220g/m² (duplex), A6R-A3

PF-791 Alimentador de papel: 2 x 500 sheets, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810 Alimentador de papel:

2 x 1,500 sheets, 60-256 g/m², A4, B5, letter

Keyboard Holder (B): Suporte de teclado para teclado opcional USB

DT-730(B) Tabuleiro de documentos

DF-770(D) Finalizador de documentos + AK-740:

Tabuleiro principal: 1.000 folhas A4, 60-256 g/m², B5E-A3, 3 posições de agrafagem, até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3

*Adaptador AK-740 necessário para DF-770(D)

PH-7C/PH-7D Furador para DF-770(D):

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-256 g/m²

Memória de Fax

MM-16-128: Memória de Fax opcional (128 MB)

Segurança

Data security kit (E)

ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader & Card Reader Holder (E)

UG-33: Suporte ThinPrint

UG-34: Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630)

Optional interface

IB-50: Placa Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface

Platen cover (E)

CB-810: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-811: Armário/mesa em Metal, com rodas



HyPAS™

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda – Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa
Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.pt www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.