

Elevada produtividade Ao seu dispor

A P3145dn é ideal para pequenos grupos de trabalho; dispõe de rapidez de impressão, curto espaço de tempo para a primeira página (apenas 5,3 segundos), um controlador poderoso, funções de manuseamento de papel acima da média, sistema de poupança de energia, e um baixo custo de exploração. Tem uma muita baixa pegada ambiental, graças aos seus componentes de longa duração, assim como funções avançadas de impressão privada e protecção de dados

**ECOSYS P3145dn****Impressora monocromática A4****Velocidade de 45 ppm em A4 e 62 ppm em A5****Resolução de 1200 x 1200 dpi**

A4

Características

GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS
Painel de controlo: Ecrã LCD de 5 linhas com teclado alfa numérico
Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 45 páginas por minuto (ppm) em A4; 22,5 ppm em duplex
Resolução: 1,200 x 1,200 dpi
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 16 segundos ou menos
Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 5,3 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A9 dual core 1.2GHz (+ARM Cortex-M3 100MHz)
Memória: Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,560 MB RAM
Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Ethernet (10/100/1000Base), slot para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/SDHC
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (L x P x A): 380 mm x 410 mm x 285 mm
Peso: Aproximadamente 15 Kg (unidade principal)
Cerca de 15,5 Kg com toner inicial
Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão: 594 Wh
Stand-by: 10 Wh
Repouso (Ecopower): 0.5 Wh
Ruído (nível de pressão de som ISO 7779 distância de 1 metro):
Stand by mode: Demasiado baixo para ser medido
Impressão: 53.7 dB(A) LpA.
Modo silencioso: 50,0 dB (A) LpA
Repouso: Demasiado baixo para ser medido
Certificações: GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: 500 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m2, A4, A5, A6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).
Tabuleiro Multi-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, Letter, Legal, Custom, (70 x 140 mm - 216 x 356 mm).
Banner até 915 mm.
Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2.600 folhas.
Unidade Duplex: O duplex standard suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 - 120 g/m2.
Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo, com sensor de "cheio".

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE
Emulações: PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print, suporte de TIFF/JPEG Direct Print, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 com sensor automático de emulação
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10,9 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.
Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para PCL / Postscript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração *checksum* automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)
Características de impressão: IPsec, SNMPv3, PDF Direct Print, impressão IPP, e-mail printing, WSD print, impressão privada, impressão segura via SSL, PDF Direct Print encriptado.
Suporte de impressão móvel: Aplicação KYOCERA mobile print para iOS e Android; AirPrint; Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcional).

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
A capacidade do toner inicial é de 6.000 páginas.
Toner TK-3160: Toner microfino para 12.500 páginas A4

OPCIONAIS

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm a 216 x 356 mm)
PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora: Máximo de 2.000 folhas, 60-220 g/m2.
Não pode ser utilizado em combinação com PF-320.
CB-360W: Mesa de madeira com capacidade de arumação, aprox. 380 x 411 x 508 mm (LxPxA)
CB-365W: Mesa de madeira com capacidade de arumação, aprox. 380 x 411 x 254 mm (LxPxA)
Unidade de rodas CA-3100
Expansões de Memória: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/ 2GB
HD-6 SSD Disco Rígido: 32GB para uma fácil gestão documental
HD-7 SSD Disco Rígido: 128 GB para uma fácil gestão documental
UG-33: Suporte ThinPrint
Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B)
Suporta de várias chaves de autenticação disponíveis
Interfaces opcionais:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless Land (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct.
IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit.

SEGURANÇA

Data security kit (E): Encripta dados armazenados no SSD opcional

GARANTIA

1 ano de garantia geral standard. A Kyocera garante ainda o tambor e o *developer* por 3 anos ou 300.000 páginas, o que quer que ocorra em primeiro lugar, **desde que a impressora utilize sempre toner original** e sejam seguidas as demais recomendações do fabricante. Estão excluídos da garantia riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, por serem sempre causados por elementos estranhos ao normal processo de impressão.

KYOLife

O KYOLife é um pacote de extensão de garantia com assistência no local de instalação que poderá ir até 5 anos a partir da data de aquisição da impressora.

ECOSYS significa ECOlogia, ECONomia e SIStema em impressão. Com componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são concebidos para maximizar a durabilidade e minimizar o custo de exploração. O sistema *cartridge free*, permite que apenas o toner deva ser mudado regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de gestão documental. Finalmente, o software integrado permite a total compatibilidade entre as mais diversas redes



O seu Agente autorizado Kyocera:

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
Rua do Centro Cultural, nº 41, 1700-106 Lisboa.
Tel 21 843 67 80, Fax 21 849 33 12
www.kyoceradocumentsolutions.pt - informa@dpt.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.pt

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.